

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI

## Austrotherm EPS 038 DACH/PODŁOGA EC nr 038/DA/O

1. Producent wyrobu budowlanego i miejsce produkcji:

**Austrotherm Sp. z o.o., ul.Chemików 1, 32-600 Oświęcim,  
Zakład nr 1 – ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim**

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

**Izolacja termiczna z polistyrenu ekspandowanego  
Płyty Austrotherm EPS 038 DACH/PODŁOGA**

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

**Izolacja cieplna w budownictwie:**

**- w zestawach wyrobów do wykonywania ociepleń np. dachów i podłóg , w których potwierdzono przydatność wyrobu o właściwościach techniczno-użytkowych, przywołanych w kodzie w pkt. 5.**

4. Specyfikacja techniczna:

**Polska Norma PN-EN 13163:2009 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja"**

5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Kod wyrobu: **EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)5-DS(70,-)2**

Współczynnik

przewodzenia ciepła  $\lambda_D$ : **0,038 W/(m·K)**

Klasa reakcji na ogień:

**E**

6. Nazwa laboratorium oraz numer raportu z badań typu

**Instytut Techniki Budowlanej - Europejska Jednostka Notyfikowana nr 1488.  
Raport z badań nr LOK-826/C/07-O/1.**

**Laboratorium Zakładowej Kontroli Produkcji z siedzibą w Oświęcimiu LO.**

**Raport z badań nr LO P-U07-F2**

7. Warunki stosowania:

**Płyty styropianowe Austrotherm EPS 038 DACH/PODŁOGA nie mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak benzen, aceton, nitro, eter, octan etylu, itp.).**

Informacje towarzyszące oznakowaniu CE zamieszczono na opakowaniu i/lub etykiecie i produkcie.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.4.

Oświęcim dnia: 22.05.2012

**AUSTROTHERM**  
Sp. z o.o.  
32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1  
NIP 549-00-17-966  
Tel (033) 844-70-34 do 40, fax 844-70-43



Wiceprezes Zarządu Firmy  
Jerzy Płonka



12

