

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Austrotherm EPS 038 DACH/PODŁOGA EC nr 038/DA/S

1. Producent wyrobu budowlanego i miejsce produkcji:

**Austrotherm Sp. z o.o., ul.Chemików 1, 32-600 Oświęcim,
Zakład nr 2 – ul. Fabryczna 80/82, 96-106 Skierniewice**

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

**Izolacja termiczna z polistyrenu ekspandowanego
Płyty Austrotherm EPS 038 DACH/PODŁOGA**

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Izolacja cieplna w budownictwie:

- w zestawach wyrobów do wykonywania ociepleń np. dachów i podłóg, w których potwierdzono przydatność wyrobu o właściwościach techniczno-użytkowych, przywołanych w kodzie w pkt. 5.

4. Specyfikacja techniczna:

Polska Norma PN-EN 13163:2009 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja"

5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Kod wyrobu: **EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)5-DS(70,-)2**

Współczynnik

przewodzenia ciepła λ_D : **0,038 W/(m·K)**

Klasa reakcji na ogień:

E

6. Nazwa laboratorium oraz numer raportu z badań typu

Instytut Techniki Budowlanej - Europejska Jednostka Notyfikowana nr 1488.

Raport z badań nr LOK-826/C/07-S/1

Laboratorium Zakładowej Kontroli Produkcji z siedzibą w Skierniewice LS.

Raport z badań nr LS P-U07-F2

7. Warunki stosowania:

Płyty styropianowe Austrotherm EPS 038 DACH/PODŁOGA nie mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak benzen, aceton, nitro, eter, octan etylu, itp.).

Informacje towarzyszące oznakowaniu CE zamieszczono na opakowaniu i/lub etykiecie i produkcie.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.4.

Oświęcim dnia: 22.05.2012

AUSTROTHERM

Sp. z o.o.

32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1

NIP 549-00-17-966

Tel (033) 844-70-34 do 40, fax 844-70-43



Wiceprezes Zarządu Firmy
Jerzy Płonka



12

