

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI

## Austrotherm EPS DACH/PODŁOGA PREMIUM EC nr 031/PP/S

1. Producent wyrobu budowlanego i miejsce produkcji:

**Austrotherm Sp. z o.o., ul.Chemików 1, 32-600 Oświęcim,  
Zakład nr 2 – ul. Fabryczna 80/82, 96-106 Skierniewice**

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

**Izolacja termiczna z polistyrenu ekspandowanego  
Płyty Austrotherm EPS DACH/PODŁOGA PREMIUM**

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

**Izolacja cieplna w budownictwie:**

**- w zestawach wyrobów do wykonywania ociepleń np. dachów i podłóg , w których potwierdzono przydatność wyrobu o właściwościach techniczno-użytkowych, przywołanych w kodzie w pkt. 5.**

4. Specyfikacja techniczna:

**Polska Norma PN-EN 13163:2009 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja"**

5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Kod wyrobu: **EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-TR100**

Współczynnik

przewodzenia ciepła  $\lambda_D$ : **0,031 W/(m·K)**

Klasa reakcji na ogień:

**E**

6. Nazwa laboratorium oraz numer raportu z badań typu

**Instytut Techniki Budowlanej - Europejska Jednostka Notyfikowana nr 1488.  
Raport z badań nr LOK02-0614/13/Z000SK**

**Laboratorium Zakładowej Kontroli Produkcji z siedzibą w Skierniewicach LS.**

**Raport z badań nr LS P-U07-F2**

7. Warunki stosowania:

**Płyty styropianowe Austrotherm EPS DACH/PODŁOGA PREMIUM nie mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak benzen, aceton, nitro, eter, octan etylu, itp.).**

Informacje towarzyszące oznakowaniu CE zamieszczono na opakowaniu i/lub etykiecie i produkcie.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.4.

Oświęcim dnia: 15.04.2013

**AUSTROTHERM**  
Sp. z o.o.  
32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1  
NIP 549-00-17-966  
Tel (033) 844-70-34 do 40, fax 844-70-43



Wiceprezes Zarządu Firmy  
Jerzy Płonka



13

