

Deklaracja Właściwości Użytkowych	01 / UP / SRB / 2013
1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Austrotherm Universalplatte
2. Numer typu, partii lub serii wyrobu:	Podano na etykiecie
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:	Izolacja termiczna dla budownictwa
4. Nazwa i adres kontaktowy producenta:	Austrotherm d.o.o Mirka Obradovića bb, SRB-14000 Valjevo
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:	3
6. Nazwa i numer jednostki notyfikowanej:	FIW (NB 0751)

7. Zasadnicze charakterystyki - (EN13164-ZA1)	Symbol	Właściwości użytkowe
Klasa tolerancji grubości	d_N	T1
Współczynnik przewodzenia ciepła 20mm	λ_D	W/mK 0,035
Opór cieplny (podano w tabeli poniżej)	R_D	m^2K/W
Naprężenia ściskające (przy 10% odkształceniu)	CS (10/Y)	200
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych	TR	200
Klasa reakcji na ogień	osztály	E
Ciągłe spalanie w postaci żarzenia		(a)
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu	WL(T)	0,7
Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji	WD(V)	E
Przenikanie pary wodnej - Współczynnik oporu dyfuzyjnego	MU	100
Pękanie przy ściskaniu	CC (2/1,5/50)	NPD
Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, wrunków atmosferycznych, starzenia/degradacji		(b), (c)
Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, wrunków atmosferycznych, starzenia/degradacji		podano λ_D i RD
Odporność na zamrażanie-odmrażanie po absorpcji wody przy długotrwałej dyfuzji	FTCDi	2
Odporność na zamrażanie-odmrażanie po nasiąkliwości wodą przy długotrwałym zanurzeniu		---
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach	DS	(70, 90)
Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury	DLT	(2)5
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych		---

NPD - No performance determined

8. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 7. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

Produkt ten nie zawiera HBCD!

9. W imieniu producenta podpisać:

Dragomir Ilić General Manager		Valjevo, 05/2015	
(nazwisko i stanowisko)		(miejsce i data wydania)	
Opór cieplny R_D 20mm	m^2K/W 0,57		

(a) Metoda badawcza jest w trakcie opracowania

(b) Brak zmian właściwości reakcji na ogień

(c) Klasa reakcji na ogień XPS nie zmienia się w czasie. Klasyfikacja Euroklas produktu związana jest z zawartością części organicznych, która nie zmienia się na przestrzeni czasu.

