

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Austrotherm FPP

nr 2018/0041

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Fasadowe Profile Powlekane Austrotherm FPP

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Austrotherm FPP

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Fasadowe Profile Powlekane Austrotherm FPP są przeznaczone do stosowania jako elementy wykończeniowe ścian zewnętrznych budynków.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**Austrotherm Sp. z o.o., ul.Chemików 1, 32-600 Oświęcim,
Zakład nr 2 – ul. Fabryczna 80/82, 96-106 Skierniewice**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **ICiMB-KOT – 2018/0041 wydanie 1**

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Kraków

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wodochłonność warstwy wierzchniej, kg/m ² Po 1 godzinie Po 24 godzinach	<0,5 ≤0,8	
Mrozoodporność warstwy wierzchniej: Zniszczenia po cyklach zamrażanie-rozmrażanie: rysy, wykruszenia, odspojenia, spęcherzenia	brak zniszczeń	
Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu, MPa Po cyklach zamrażanie-odmrażanie Po starzeniu	≥0,08 ≥0,08	
Odporność na uderzenie warstwy wierzchniej, kategoria	III	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Oświęcim dnia: 14.06.2018

AUSTROTHERM

Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1
NIP 549-00-17-966
Tel (033) 844-70-34 do 40, fax 844-70-43

Wiceprezes Zarządu Firmy
Jerzy Płonka

