

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Austrotherm FPP nr 2018/0041

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Fasadowe Profile Powlekane Austrotherm FPP
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Austrotherm FPP
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Fasadowe Profile Powlekane Austrotherm FPP są przeznaczone do stosowania jako elementy wykończeniowe ścian zewnętrznych budynków.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Austrotherm Sp. z o.o., ul.Chemików 1, 32-600 Oświęcim,
Zakład nr 2 – ul. Fabryczna 80/82, 96-106 Skierniewice
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: system 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: ICiMB-KOT – 2018/0041 wydanie 2
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Kraków
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi |
|--|----------------------------------|-------|
| Wodochłonność warstwy wierzchniej, kg/m ² Po 1 godzinie Po 24 godzinach | <0,5 ≤0,8 | |
| Mrozoodporność warstwy wierzchniej: Zniszczenia po cyklach zamrażanie-rozmrażanie: rysy, wykruszenia, odspojenia, spęcherzenia | brak zniszczeń | |
| Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu, MPa Po cyklach zamrażanie-odmrażanie Po starzeniu | ≥0,08 ≥0,08 | |
| Odporność na uderzenie warstwy wierzchniej, kategoria | III | |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać:

AUSTROTHERM
Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1
NIP 549-00-17-966
Tel (033) 844-70-34 do 40, fax 844-70-43

Oświęcim dnia: 01.08.2023

Kierownik Działu Doradztwa Technicznego i Kontroli Jakości
Marcin Feliks

